

KNV AQUA 270 / S / S V4A

EFFIZIENTE BRAUCHWARMWASSER-WÄRMEPUMPE

Kompakte Lösung

Steckfertiges Kompaktgerät für eine einfache und schnelle Installation.

Sehr geringe Stillstandverluste

Die Isolierung ist so gut, dass sich eine Abschaltung nicht lohnt, wenn man den AQUA 270 für einige Tage nicht braucht.

Höchste Sicherheit

Durch die automatische Legionellenschutzfunktion, Warmwassertemperaturen bis 65 °C und serienmässige Anbindung einer Zirkulationsleitung.

Material und Inhalt

Die Warmwasserspeicher sind in Emaille oder Edelstahl (V4A) erhältlich.

PV-Funktion

Für die optimale Nutzung des Solarstroms.

Die AQUA 270 Brauchwarmwasser-Wärmepumpe gewinnt aus der Umgebungsluft die kostenlose Energie für die Warmwasseraufbereitung.

Die Ausführungen S und S V4A haben ein zusätzliches Solarregister.

Durch die flexible Systemlösung ist die AQUA 270 auch in Kombination mit einer Solaranlage einsetzbar.



TECHNISCHE DATEN

Typ		Aqua 270	Aqua 270 S	Aqua 270 S V4A
Produktlabel Effizienzklasse Heizung 55 °C			A+	
Heizleistung A20/W10-55	kW	2.92		
Elektrische Zusatzheizung	kW	1.5		
Boilerinhalt	l	270	258	295
max. Brauchwarmwassertemperatur (Verdicher)	°C	62		
max. Brauchwarmwassertemperatur (Verdicher & Elektroeinsatz)	°C	65		
Wärmequelle	°C	-10 – 35		
Elektrischer Anschluss		1~N/PE/230V / C13 A		
Solarregister	m ² / l	–	0.9 / 5.4	
Masse Ø x H	mm	707 x 1768		
Gewicht	kg	130	153	110
Kältemittel R134a	kg	0.9		
min. Raumhöhe / min. Raumvolumen		2.027 m / 30 m ³		
Art.-Nr.		VT3130 F	VT3131 F	VT3131 V4A

CH/DE/10/2021/500 - Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR ZU AQUA 270

Beschreibung	Artikel Nr.
Magnesiumanode 5/4"	489002

EINFACHE UND FLEXIBLE INSTALLATION



*Zu- und Abluftrohre bauseits

NIBE

HAUPTSITZ
NIBE Wärmetechnik
c/o ait Schweiz AG
Industriepark
6246 Altishofen
T 058 252 21 00
F 058 252 21 01

SUISSE ROMANDE
Rte de la Venoge 1
1123 Aclens
T 058 252 21 15
F 058 252 21 41

TICINO
Via Industrie 5
6592 S. Antonino
T 058 252 21 10
F 058 252 21 20

info@nibe.ch

www.nibe.ch

Ihr Fachpartner: